

# 上海新高桥凝诚建设工程检测有限公司

## 密封材料和加固材料送样、收费标准

第 1 页 共 2 页

| 样品/依据                       | 检测项目   | 样品规格  | 费用                | 周期   | 备注                           |
|-----------------------------|--------|---|-------------------|------|------------------------------|
| 硅酮结构密封<br>GB/T 16776-2005   | 下垂度    | 2 支/组   | 250/组             | 40 d | 双组份胶<br>注明配比<br>提供模量         |
|                             | 表干时间   |   | 150/组             |      |                              |
|                             | 拉伸模量   | 2 支/组, 40mm×75mm 铝材<br>板 6 块、<br>玻璃 6 块, (单做玻璃 12 块)                | 700/组, 基材         |      |                              |
|                             | 定伸粘结性  |   | 700/组, 基材         |      |                              |
|                             | 相容性    | 2 支/组, 基材: 玻璃、石材、<br>铝材 75mm×150mm 2 块, 附<br>件: 泡沫条、双面胶条 1m 1<br>根。 | 1500/组, 附件<br>或基材 |      |                              |
| 硅酮建筑密封胶<br>GB/T 14683-2003  | 密度     | 2 支/组   | 300/组             | 42 d | 双组份胶<br>注明配比<br>提供模量<br>提供密度 |
|                             | 下垂度    |   | 250/组             |      |                              |
|                             | 表干时间   |   | 150/组             |      |                              |
|                             | 质量损失率  |   | 300/组             |      |                              |
|                             | 拉伸模量   | 2 支/组, 40mm×75mm 铝材<br>板 6 块、<br>玻璃 6 块, (单做玻璃 12 块)                | 700/组, 基材         |      |                              |
|                             | 定伸粘结性  |   | 700/组, 基材         |      |                              |
|                             | 弹性恢复率  | 玻璃 6 块, (单做玻璃 12 块)   | 700/组, 基材         |      |                              |
|                             | 相容性    | 2 支/组, 基材: 玻璃、石材、<br>铝材 75mm×150mm 2 块, 附<br>件: 泡沫条、双面胶条 1m 1<br>根。 | 1500/组, 附件<br>或基材 |      |                              |
| 石材用建筑密封胶<br>GB/T 23261-2009 | 下垂度    | 2 支/组   | 250/组             | 42 d | 双组份胶<br>注明配比                 |
|                             | 表干时间   |   | 150/组             |      |                              |
|                             | 质量损失率  |   | 300/组             |      |                              |
|                             | 拉伸模量   | 2 支/组, 40mm×75mm 铝材<br>板 6 块、<br>玻璃 6 块, (单做玻璃 12 块)                | 700/组, 基材         |      |                              |
|                             | 定伸粘结性  |   | 700/组, 基材         |      |                              |
|                             | 弹性恢复率  | 玻璃 6 块, (单做玻璃 12 块)   | 700/组, 基材         |      |                              |
|                             | 污染性    | 3 支/组, 75mm×25mm 石材<br>24 块   | 3000/组            | 70 d | 用底涂料<br>时提供                  |
| 聚氨酯建筑密封胶<br>JC/T 482-2003   | 密度     | 2 支/组   | 300/组             | 42 d |                              |
|                             | 下垂度    |   | 250/组             |      |                              |
|                             | 流平性    |   | 250/组             |      |                              |
|                             | 表干时间   |   | 150/组             |      |                              |
|                             | 质量损失率  |   | 300/组             |      |                              |
|                             | 拉伸模量   |   | 700/组, 基材         |      |                              |
|                             | 定伸粘结性  |   | 700/组, 基材         |      |                              |
|                             | 弹性恢复率  |   | 700/组, 基材         |      |                              |
| 饰面石材用胶粘剂<br>GB 24264-2009   | 拉伸粘结强度 | 不少于 2 kg, 50mm×50mm<br>石材 10 块; 注明产品规格及<br>使用部位                     | 600/组             | 30 d | 双组份胶<br>注明配比                 |
|                             | 压剪粘结强度 |   | 700/组             | 10 d |                              |

# 上海新高桥凝诚建设工程检测有限公司

## 密封材料和加固材料送样、收费标准

第 2 页 共 2 页

| 样品/依据   | 检测项目            | 样品规格   | 费用     | 周期   | 备注       |
|---|-----------------|--|--------|------|----------|
| 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂<br>JC 887-2001                           | 拉剪强度            | 不少于 2 kg, 50mm×30mm 石材 10 块; 注明产品规格及使用部位     | 700/组  | 10 d | 双组份胶注明配比 |
|   | 压剪强度            |  | 700/组  |      |          |
| 结构加固用胶粘剂<br>GB 50367-2013<br>(粘贴钢板和纤维复合材料, 种植钢筋和锚栓用胶) | 抗拉强度            | 不少于 2 kg, 注明产品类别及使用部位                        | 1000/组 | 30 d | 双组份胶注明配比 |
|   | 受拉弹性模量          |  | 1000/组 |      |          |
|   | 伸长率             |  | 1000/组 |      |          |
|   | 抗弯强度            |  | 1000/组 |      |          |
|   | 抗压强度            |  | 1000/组 |      |          |
|   | 拉伸抗剪强度标准值       |  | 1000/组 |      |          |
|   | 与混凝土正拉粘结强度      |  | 1000/组 |      | 粘贴钢加固件不做 |
| 锚固用结构胶<br>GB 50367-2013                               | 劈裂抗拉强度          | 不少于 2 kg, 注明产品类别及使用部位                        | 1000/组 | 30 d | 双组份胶注明配比 |
|   | 抗弯强度            |  | 1000/组 |      |          |
|   | 抗压强度            |  | 1000/组 |      |          |
|   | 拉伸抗剪强度标准值 (钢片法) |  | 1000/组 |      |          |
|   | 拉伸抗剪强度标准值 (套筒法) |  | 1000/组 |      | 锚固快固结构胶做 |
| 混凝土裂缝修复胶<br>GB 50728-2011                             | 抗拉强度            | 不少于 2 kg, 注明产品类别及使用部位                        | 1000/组 | 30 d | 双组份胶注明配比 |
|   | 受拉弹性模量          |  | 1000/组 |      |          |
|   | 伸长率             |  | 1000/组 |      |          |
|   | 抗弯强度            |  | 1000/组 |      |          |
|   | 抗压强度            |  | 1000/组 |      |          |
|   | 拉伸抗剪强度标准值 (钢片法) |  | 1000/组 |      |          |
|   | 与混凝土正拉粘结强度      |  | 1000/组 |      |          |
| 底胶<br>GB 50728-2011                                   | 拉伸抗剪强度标准值 (钢片法) | 不少于 2 kg, 注明产品类别及使用部位                        | 1000/组 | 30 d | 双组份胶注明配比 |
|   | 与混凝土正拉粘结强度      |  | 1000/组 |      |          |
| 纤维复合材料<br>GB 50367-2013                               | 抗拉强度标准值         | 不少于 2 m <sup>2</sup><br>提供配套用胶及其配比<br>注明产品类别 | 1000/组 | 28 d |          |
|   | 受拉弹性模量          |  | 1000/组 |      |          |
|   | 伸长率             |  | 1000/组 |      |          |
|   | 与混凝土正拉粘结强度      |  | 1000/组 |      |          |
|   | 单位面积质量          |  | 200/组  |      |          |