

上海新高桥凝诚建设工程检测有限公司

原材料检测取样须知

名称	规格(mm)	数量及重量	
混凝土试块	150×150×150 100×100×100	3 块/组	
抗渗试块	Φ175×Φ185×150	6 块/组	
砂浆试块	70.7×70.7×70.7	3 块/组	
干粉砂浆	粉状	25kg/组	
水泥土	70.7×70.7×70.7	3 块/组	
烧结多孔砖	240×115×90	15 块/组	
混凝土多孔砖	240×115×90	15 块/组	
烧结普通砖	240×115×53	15 块/组	
砼小型空心砌块	390×190×190	5 块/组	
加气砼砌块	600×200×250	6 块/组	
	600×300×200		
	600×300×250		
砂	细砂/中砂/粗砂	40 kg/组	
砾石砂	0~75	80 kg/组	
石子	5~10	10~20	80 kg/组
	5~16	16~31.5	
	5~20	20~40	
	5~25	31.5~63	
	5~31.5	40~80	
	5~40		
水泥	32.5	25kg/组	
	42.5		
	52.5		
土	室外环刀 200cm ³	土建环刀 2 只/组 市政环刀 3 只/组	
击实	原状土	100kg/组	
沥青	粘稠或固体	1.5kg/组	
钢筋	钢筋原材 钢筋焊接 机械连接	原材 350mm 6 根; 550mm 15 根 焊材 9 根; 闪光对焊 18 根 机械连接 9 根	
		钢筋必须两端切平	
钢管	外观尺寸 抗拉、抗弯	1 根 1.2m 1 根 0.6m	
直角扣件	外观、抗滑、抗破坏、 扭转刚度、扣件质量	16 只/32 个垫圈	
旋转扣件	外观、抗滑、抗破坏、扣件质量	8 只/16 个垫圈	
对接扣件	外观、抗拉、扣件质量	8 只/16 个垫圈	