

上海新高桥凝诚建设工程检测有限公司

装饰装修材料取样须知

| 样品名称                  | 检测项目      | 样品尺寸                   | 样品数量    |
|-----------------------|-----------|------------------------|---------|
| 人造板（细木工板、胶合板、密度板、刨花板） | 甲醛        | 500mm×500mm            | 3 块     |
| 内墙、防火涂料，防水剂，防腐剂       | 甲醛        |                        | 不少于 2kg |
| 油漆                    | 硝基、醇酸、酚醛漆 | VOC                    | 不少于 2kg |
|                       |           | 苯                      |         |
|                       |           | 甲苯和二甲苯                 |         |
|                       |           | 重金属（4 个）               |         |
|                       | 聚氨酯漆      | VOC                    |         |
|                       |           | 苯                      |         |
|                       |           | 甲苯和二甲苯                 |         |
|                       |           | TDI                    |         |
|                       |           | 重金属（4 个）               |         |
|                       | 胶粘剂       | 聚氨酯类                   |         |
| 苯                     |           |                        |         |
| 甲苯和二甲苯                |           |                        |         |
| TDI                   |           |                        |         |
| 橡胶类                   |           | 甲醛                     |         |
|                       |           | VOC                    |         |
|                       |           | 苯                      |         |
|                       |           | 甲苯和二甲苯                 |         |
| 其他                    |           | VOC                    |         |
|                       |           | 苯                      |         |
|                       |           | 甲苯和二甲苯                 |         |
| 水基型                   |           | 甲醛                     |         |
|                       |           | VOC                    |         |
|                       | 苯         |                        |         |
|                       | 甲苯和二甲苯    |                        |         |
| 放射性（大理石、花岗石、石膏板）      | 内照射指数     |                        | 10 kg   |
|                       | 外照射指数     |                        |         |
| 木家具                   | 甲醛        | 200mm×600mm<br>含表面涂层   | 3 块     |
| 壁纸、壁布                 | 甲醛        | 距顶部 1m 外取 1m<br>长（全幅宽） | 1 块     |
| 聚氯乙烯卷材地板              | VOC       | 去掉外 3 层后沿长<br>度取 1m    | 1 块     |
|                       | 氯乙烯       |                        |         |

| 样品名称                   |            | 检测项目                           | 样品尺寸         | 样品数量 |
|------------------------|------------|--------------------------------|--------------|------|
| 陶瓷<br>砖<br>粘<br>结<br>剂 | 水泥基        | 拉伸胶粘原强度                        |              | 5 kg |
|                        |            | 浸水后胶粘强度                        |              |      |
|                        | 膏状乳液       | 拉伸胶粘原强度                        |              | 5 kg |
|                        |            | 浸水后胶粘强度                        |              |      |
|                        | 反应型树脂      | 拉伸胶粘原强度                        |              | 5 kg |
|                        |            | 浸水后胶粘强度                        |              |      |
| 外墙<br>饰<br>面<br>砖      | 干压陶瓷砖      | 尺寸偏差                           |              | 80 块 |
|                        |            | 表面质量                           |              |      |
|                        |            | 吸水率                            |              |      |
|                        |            | 破坏强度和断裂模数                      |              |      |
|                        | 挤压陶瓷砖      | 尺寸偏差                           |              | 80 块 |
|                        |            | 表面质量                           |              |      |
|                        |            | 吸水率                            |              |      |
|                        |            | 破坏强度和断裂模数                      |              |      |
|                        | 饰面砖        | 尺寸偏差                           |              | 80 块 |
|                        |            | 单位面积质量                         |              |      |
|                        |            | 吸水率                            |              |      |
|                        |            | 抗冻性                            |              |      |
| 干挂饰面石材（大理石、花岗岩、石灰石、砂岩） | 吸水率        | 长：厚度×10+50mm<br>宽：100mm        | 10 块         |      |
|                        | 压缩强度       |                                |              |      |
|                        | 弯曲强度       | 厚度的正方形                         | 20 块         |      |
|                        | 体积密度       |                                |              |      |
| 水泥和外掺料                 | 三氧化硫       |                                | 1kg          |      |
|                        | 游离氧化钙      |                                |              |      |
|                        | 氯离子        |                                |              |      |
|                        | 氧化镁        |                                |              |      |
|                        | 不溶物        |                                |              |      |
|                        | 碱含量        |                                |              |      |
| 混凝土                    | 氯离子        |                                | 1kg，碱含量按组分送样 |      |
|                        | 碱含量        |                                |              |      |
| 外加剂                    | 氯离子        |                                | 500g         |      |
| 集料                     | 氯离子（细）     |                                | 5kg          |      |
|                        | 有机质        |                                |              |      |
|                        | 三氧化硫       |                                |              |      |
| 塑料波纹管                  | 环刚度        | 高度 300 mm<br>3 根               |              |      |
|                        | 环柔性        |                                |              |      |
| 防水涂料                   | 单组份<br>双组份 | 粉：2.5 kg/ 3 袋<br>液：1.25 L/ 3 瓶 |              |      |
| 防水卷材                   |            | 1.5 m /3 卷                     |              |      |